

# Daikin Altherma HT

- luft til vann varmepumpe

Bytt ut din  
oljefyr med  
miljøvennlig  
Altherma  
HT

En komplett løsning for varmtvann og oppvarming. Daikin leverer markedets eneste to-trinns varmepumpe som gir vann til oppvarming med en temperatur opp til 80°C - uten bruk av elektrisk tilleggsvarme.

**Daikin Altherma HT er laget med tanke på utskifting av oljefyr.**



- gir varmtvann opptil 80°C
- gir tappevann opptil 75°C
- erstatter din eksisterende oljefyr
- tilpasset lav hastighet på vannet
- gir høy virkningsgrad
- enkel installasjon
- plassbesparende
- stillegående
- energibesparende
- miljøvennlig
- fabrikkgarantert drift ned til -25°C



# Altherma HT

## Varmepumpe

INNEDEL			EKHBRD011ACV1	EKHBRD014ACV1	EKHBRD016ACV1	EKHBRD011ACY1	EKHBRD014ACY1	EKHBRD016ACY1
Funksjon			Kun varme					
Dimensjon	(Høyde x Bredde x Dybde)	mm	705x600x695					
Temperaturområde for utgående vann - varme			25-80					
Materiale			Galvanisert stål					
Farge			Grå metallic					
Kjølemedium R-134a		kg	3,2					
Rørdimensjon	Gass/væske	inch	5/8" / 3/8"					
Vekt		kg	144			147		
Strømforsyning			230V / 1ph / 50Hz			400V / 3ph+N / 50Hz		
Anbefalt sikring		A	25			16		
Lydtrykk		dBA	43	45	46	43	45	46

## Varmepumpe

UTEDEL			ERRQ011AV1	ERRQ014AV1	ERRQ016AV1	ERRQ011AY1	ERRQ014AY1	ERRQ016AY1
Dimensjon	(Høyde x Bredde x Dybde)	mm	1345x900x320			1345x900x320		
Varmekapasitet	Nominell*	kW	11	14	16	11	14	16
COP*			3,08	3,00	2,88	3,08	3,00	2,88
Driftsområde romoppvarming		°C	-20-20			-20-20		
Driftsområde tappevann		°C	-20-35			-20-35		
Strømforsyning			230V / 1ph / 50Hz			400V / 3ph+N / 50Hz		
Anbefalt sikring		A	25			16		
Lydtrykk		dBA	43	45	46	43	45	46
Vekt		kg	120			120		
Kjølemedium R410A		kg	4,5			4,5		

\* 7°C utetemperatur / 55°C utgående vanntemperatur

## Varmtvannsbereider

ENHET			EKHTS200AC	EKHTS260AC
Kapsling			Metallic grå	
Materiale			Galvanisert stål	
Dimensjoner	H x (integreert på enhet) B x D	mm	1.335 (2.010 x 600 x 695)	1.610 (2.285 x 600 x 695)
Vekt		kg	70	78
Tank	Vannvolum	l	200	260
	Materiale		Rustfritt stål (EN 1.4521)	
Varveksler	Maks vanntemperatur	°C	75	
	Antall		1	
	Materiell		Duplex stål (EN 1.4162)	
Volume	Areal	m <sup>2</sup>	1,56	
	l		7,5	



Varmtvannsbereider EKHTS\*\*\*



## Elektrisk tilleggsvärmer

HEATER KIT	EKBUHA6V3	EKBUHA6W1
Kapasitet (trinn 1)	3 kW	2 kW
Kapasitet (trinn 2)	6 kW	6 kW
Strømforsyning	230V/1ph/50Hz	400V/3ph-1/50Hz
Anbefalt sikring	32A	16A
Dimensjoner (HxBxD)	575x415x170	
Vekt	12	



Innedel EKHBRD\*\*\*



Utedel ERRQ\*\*\*